









































**POWER RELAY**  
大功率继电器

**QIANJI**

**POWER RELAY**  
大功率继电器


**QIANJI**

产品外观 Products Appearance						
产品型号 Product Model		<b>JQX-20</b>	<b>JQX-40</b>	<b>JQX-30F 1Z</b>	<b>JQX-30F 2Z</b>	
外形及尺寸 Outline Dimension		72 x 47 x 46	72 x 47 x 46	52 x 47 x 40	48 x 53 x 36	
触点参数 Contact Data	触点形式 Contact Arrangement	1Z 1C	1Z 1C	1Z 1C	2Z 2C	
	触点材料 Materials	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	
最大切换电流 MAX Switching Current	20					
	15					
	10					
	7					
	5					
2						
最大切换电压 MAX Switching Voltage VDC/VAC		28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	
最大切换功率 MAX Switching Power W/VA		3.5WAC 5.5VA	3.5WAC 5.5VA	1.2WAC 2.5VA	1.2WAC 2.5VA	
额定负载(阻性) Rated load (Resistive)		1Z: 28VDC/20A 250VAC/20A	1Z: 28VDC/40A 250VAC/40A	1Z: 28VDC/30A 250VAC/30A 2Z: 28VDC/25A 250VAC/25A	1Z: 28VDC/30A 250VAC/30A 2Z: 28VDC/25A 250VAC/25A	
线圈参数 Coil Data	额定电压 Nominal Voltage DC/AC	6~220VDC/6~220VAC	6~220VDC/6~220VAC	6~220VDC/6~220VAC	6~220VDC/6~220VAC	
	吸合电压 Pick-up Voltage	AC<80%DC <75%	AC<80%DC <75%	AC<80%DC <75%	AC<80%DC <75%	
	释放电压 Drop-out Voltage	DC>5%AC>30%	DC>5%AC>30%	DC>5%AC>30%	DC>5%AC>30%	
	功耗 Coil Power W/VA	1Z/3.5W / 5.5VA	1Z/3.5W / 5.5VA	1Z/1.2W 2Z/1.6WDC	1Z/1.2W 2Z/1.6WDC	
性能参数 Specifications Data	接触电阻 Contact Resistance(m Ω)	< 50	< 50	< 50	< 50	
	绝缘电阻 Insulation Resistance(m Ω)	> 500	> 500	> 500	> 500	
	介电耐压 Dielectric Strength Vr.m.s	触点间 Between Open Contacts	> 1500VAC	> 1500VAC	> 1500VAC	> 1500VAC
		触点线圈 Between Coil & Contacts	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC
		触点组间 Between Contacts From	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC
	环境湿度 Ambient Temp. (°C)	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	
	动作/释放时间 Operation/ReleaseTime(ms)	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms	
电气寿命 Service Life	电气 Electrical (Operation)	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	
	机械 Mechanical (Operation)	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	
安装开孔尺寸 Mounting Holes (mm)						
安装形式 Mounting Method		安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	
安全标准 Safety Approval						
参考型号 Model Cross Reference		JQX-20A JQX-40型20A	JQX-20A JQX-40型20A	JQX-30F JQX-29F	JQX-30F JQX-29F	

					
<b>JQX-38FA</b>	<b>JQX-38FB</b>	<b>JQX-40F</b>	<b>JQX-60F</b>	<b>JQX-38F</b>	<b>JQX-80F</b>
57.0 x 42.0 x 50.0	57.0 x 42.0 x 50.0	74 x 47 x 47	80 x 47 x 48	57.0 x 42.0 x 50.0	72 x 48 x 80
3A 3B 3C	3A 3B 3C	1Z(1C 1H)	1Z(1C 1H)	3A 3B 3C	1Z(1C 1H)
Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)
					
28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC
560W/5KVA	840W/7.5KVA	1.12KW/10KVA	1.4KW/12.5KVA	1.4KW/12.5KVA	2.24KW/20KVA
20A/28VDC/250VAC	30A/28VDC/250VAC	1Z:28VDC/40A 250VAC/40A 2Z:28VDC/40A 250VAC/40A	1Z:28VDC/63A250VAC/63A 2Z:28VDC/60A250VAC/60A	560W/5KVA	1Z:28VDC/80A250VAC/80A 1Z:28VDC/100A250VAC/100A
6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC
AC<80%DC <75%	AC<80%DC <75%	AC<75% DC<90%	AC<75% DC <90%	AC<75% DC <90%	AC<75%DC <90%
DC >10%AC>30%	DC >10% AC >30%	AC>30% DC>10%	AC>30% DC>10%	AC>30% DC>10%	DC>10% AC>30%
2W/3.8VA	2W/3.2VA	3.5W/5.5VA	3.5W/5.5VA	2W/3.8VA	3.5W/5.5VA
< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
> 1000	> 1000	> 500	> 500	> 500	> 500
> 1500VAC	> 1500VAC	> 1500VAC	> 1500V	> 1500V	> 1500V
> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000V	> 2000V	> 2500V
> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC
-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C
< 20/15ms	< 20/15ms	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms
10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>7</sup>
10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	5 x 10 <sup>4</sup>
					
安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式
					
Our Previous Model: JQX-38FA MS846	Our Previous Model: JQX-38FB MS845	JQX-52F JQX-40F	JQX-58F JQX-60F	Our previous model: JQX-38FA Ms846	JQX-80F JQX-59F

**POWER RELAY**  
大功率继电器

**QIANJI**

产品外观 Products Appearance						
产品型号 Product Model		<b>JQX-40F-2C</b>	<b>JQX-60F-2C</b>	<b>JQX-62F-1Z</b>	<b>JQX-62F-2Z</b>	
外形及尺寸 Outline Dimension		80 × 47 × 48	74 × 47 × 47	63.5 × 63.5 × 56	95 × 70 × 67	
触点参数 Contact Data	触点形式 Contact Arrangement	2Z(2C 2H)	2Z(2C 2H)	1Z(1D 1H)	2Z(2D 2H)	
	触点材料 Materials	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	Silver Alloy(银合金)	
最大切换电流 MAX Switching Current	20					
	15					
	10					
	7					
	5					
2						
最大切换电压 MAX Switching Voltage VDC/VAC		28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	28VDC/250VAC	
最大切换功率 MAX Switching Power W/VA		1.12KW/10KVA	1.4KW/12.5KVA	DC2.0W/AC2.5VA	DC2.0W/AC2.5VA	
额定负载(阻性) Rated load (Resistive)		1Z:28VDC/63A 250VAC/63A 2Z:28VDC/60A 250VAC/60A	1Z:28VDC/40A 250VAC/40A 2Z:28VDC/40A 250VAC/40A	1Z:28VDC 250VAC/100A 2Z:28VDC 250VAC/30A	1Z:28VDC 250VAC/80A 2Z:28VDC 250VAC/30A	
线圈参数 Coil Data	额定电压 Nominal Voltage DC/AC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	6~220VDC/6~380VAC	
	吸合电压 Pick-up Voltage	AC<75% DC<90%	AC<75% DC<90%	AC<75% DC<90%	AC<75% DC<90%	
	释放电压 Drop-out Voltage	DC>10% AC>30%	AC>30% DC>10%	AC>30% DC>10%	AC>30% DC>10%	
	功耗 Coil Power W/VA	3.5W/5.5VA	3.5W/5.5VA	2.0W/2.5VA	2.0W/2.5VA	
性能参数 Specifications Data	接触电阻 Contact Resistance(m Ω)	< 50	< 50	< 50	< 50	
	绝缘电阻 Insulation Resistance(m Ω)	> 500	> 500	> 500	> 500	
	介质耐压 Dielectric Strength Vr.m.s	触点间 Between Open Contacts	> 1500V	> 1500VAC	> 1500VAC	> 1500VAC
		触点线圈 Between Coil & Contacts	> 2000V	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC
		触点组间 Between Contacts From	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC	> 2000VAC
	环境湿度 Ambient Temp. (°C)	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	-45°C~+55°C	
	动作/释放时间 Operation/ReleaseTime(ms)	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms	< 20/20ms	
电气寿命 Service Life	电气 Electrical (Operation)	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	1 × 10 <sup>5</sup>	1 × 10 <sup>5</sup>	
	机械 Mechanical (Operation)	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	1 × 10 <sup>7</sup>	1 × 10 <sup>7</sup>	
安装开孔尺寸 Mounting Holes (mm)						
安装形式 Mounting Method		安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	安装焊接式	
安全标准 Safety Approval						
参考型号 Model Cross Reference		JQX-52F JQX-40F	JQX-58F JQX-60F	JQX-62/1Z JQX-62F/1Z	JQX-62F/2Z	